



PRIMATERM

DAMTEC®

Aislamiento acústico universal

PARQUET · LAMINADOS · PORCELANATO · CERÁMICA

DAMTEC® es el producto universal para el aislamiento al ruido de impacto. Esta membrana se puede utilizar bajo parquet, laminados, porcelanato y cerámica (en lugares secos), así como bajo linóleo y PVC (con capa de separación). Reduce los ruidos no deseados en su propio departamento y en el de sus vecinos.



Reducción del ruido de impacto

(ISO 717-2 y ISO 140-8)

- Δ LW = 29 dB bajo revestimientos textiles
- Δ LW = 20 dB bajo piso laminado de 8 mm
- Δ LW = 19 dB bajo parquet de 13 mm
- Δ LW = 18 dB bajo madera maciza de 16 mm
- Δ LW = 18 dB bajo porcelanato de 9 mm
- Δ LW = 18 dB bajo cerámica de 9 mm

Características físicas

- Resistencia a la tracción: aprox. 0,6 N / mm² (ISO 1798)
- Alargamiento hasta la rotura: aprox. 20% (ISO 1798)
- Temperatura de uso: - 30° C a 80° C
- Grado de inflamabilidad: E_{fl} (ISO 11925/EN 13501)
- Coeficiente de transmisión de calor: 0,06 m² K / W con 5 mm (DIN 52612)

Material

- Finos gránulos de caucho reciclado y corcho con agente adhesivo elastómero PU
- Grosor: 3 mm
- Ancho del rollo: 1.000 mm
- Peso: 700 kg/m³



developed
designed
made in
Germany